

Automatik AirBox Lite

AirBox Lite er effektiv trykvagt / systemvagt, der overvåger procesventilationsanlæg og giver alarm, hvis trykket kommer under det fastsatte niveau iht. Arbejdstilsynets krav.

AirBox Lite har indbygget pressostat, der kan leveres i tre trykintervaller:

- 20 - 300 Pa
- 100 - 1000 Pa
- 500 - 2000 Pa

Beskyttelseskasse: IP22

AirBox Lite opfylder Arbejdstilsynets minimums-krav og er et konkurrencedygtigt alternativ til AirBox III. Ønskes flere funktion anbefales AirBox III.

Airbox Lite er enkel at installere.

Airbox Lite har en grøn driftslampe, der lyser under normal drift. Falder trykket i udsugningssystemet under det indstillede alarmpunkt, aktiveres den røde alarmlampe.

Ønskes overvågning i mere end ét rum, eller ønskes ekstern sirene eller lampe tilsluttet, anbefales AirBox III.



AirBox Lite - Trykvagt/Systemvagt: 20-300Pa, 100-1000 Pa og 500-2000 Pa

Bestillingstabell

Varenr.	Betegnelse
13-730	AirBox Lite 500-2000 Pa ventilationsvagt til overvågning og alarm til procesudsugning. Let at installere i forhold til typiske ventilationsvagter og overholder AT's anvisninger. Grøn kontrollampe og rød alarmlampe, u. sirene.
13-728	AirBox Lite 20-300Pa
13-729	AirBox Lite 100-1000Pa
13-727	AirBox Lite HV 30kPa

Tilslutningsdiagram (standard)

