

## Slanger for ventilation

# Geoflex Exhaust HT 450

GeoFlex Exhaust HT 450 er en højtemperatur slange til udsugning eller indblæsning af varm luft, dampe, røg eller støv inden for industrien

F.eks. udsugning af udstødningsgasser fra store mejeritærskere eller entreprenørmaskiner, eller udsugning af luft fra varmluftovne.

### Materiale

Clipkonstruktion med klammeprofil som understøtter spiralen. Alt i galvaniseret stål. Flerelags slange.

Væg: Special coated termo isoleret glasfiber slange.

### Farve

Sølvgrå

### Længder

Sælges i længder fra 1 - 10 m

### Temperaturbestandighed

- 60° C til + 400° C,  
(kortvarigt + 450°C).

### Anvendelse

Udsugning af varme dampe, røg, gas eller støv inden for industrien.



Geoflex Exhaust HT 450

### Egenskaber

God temperaturbestandighed

Brandhæmmende materialer

Udvendig rustfri spiral beskytter slange

Slangen er komprimerbar

Alt i galvaniseret stål

## Tekniske specifikationer

Varenr.	Ø (mm)	Vakuum Pa.	Bøjn. Rad. (mm)	Vægt (kg/m)
09-130 GeoFlex HT450	102	12.000	59	1,540
09-131 GeoFlex HT450	127	8.500	61	1,600
09-132 GeoFlex HT450	152	5.000	38	1,340
09-133 GeoFlex HT450	160	4.500	40	1,460
09-134 GeoFlex HT450	203	3.000	48	1,810
09-135 GeoFlex HT450	254	2.000	60	2,24