

## Slanger for ventilation

# GeoFlex Exhaust

GeoFlex Exhaust er en fleksibel slange som bruges bl.a. til udsugning af udstødningsgasser, svejserøg mv. slangen er yderst velegnet til vores slangeruller og – hejs samt vor slædekanal. Slangen er betinget overkørbar, hvilket betyder at slangen kan køres over i begrænset omfang.

Slangen har en udvendig spiral for at minimere tryktabet.

### Materiale

Patenteret protape slange med særlige plast-profil som støtter spiralen. Stofforstærket tape.

Væg: EPDM / PP belagt stof med vægtykkelse ca. 0,4 mm.

### Farve

Sort

### Længder

5 - 7, 5 - 10 - 15 m

Speciallængder på forespørgsel

### Temperaturbestandighed

Udstødningsgas temperaturer til 170°C - kortvarigt 200°C  
Når det anvendes korrekt med friskluft forsyning (50% ca.)



GeoFlex Exhaust

### Anvendelse

Udsugning af bl.a. udstødningsgasser og svejserøg m.v.

### Egenskaber

Super let

Fleksibel slange

Den udvendige spiral minimerer tryktabet

En betinget overkør bar

## Tekniske specifikationer

| Varenr.                | Ø (mm) | Vakuum Pa. | Bøjn. Rad. (mm) | Vægt (kg/m) |
|------------------------|--------|------------|-----------------|-------------|
| 09-075 GeoFlex Exhaust | 76     | 17000      | 73              | 0,570       |
| 09-076 GeoFlex Exhaust | 102    | 5000       | 71              | 0,710       |
| 09-077 GeoFlex Exhaust | 127    | 3500       | 89              | 0,870       |
| 09-078 GeoFlex Exhaust | 152    | 3000       | 106             | 1,040       |
| 09-079 GeoFlex Exhaust | 203    | 1000       | 143             | 1,370       |