

Schlangen für den belüftung

GeoFlex High

GEOFLEX High ist ein Schlauch aus aus E.V.A. Der Schlauch wird zur Extraktion bei mittleren bis hohen Vakuum eingesetzt. Kann für die Absaugung von Rauch, Staub, Luft- und Schweiß usw. verwendet werden.

Passt auf unsere Schnellkupplungen (Hochdruck).

Material:

Das Ethylen-Vinyl-Acetyl-(EVA)-Schlauch.

Aus stranggepresstem EVA-Material aufgebaut. Innen und außen gewellt.

Selbsttragend, so dass eine Spirale ist unnötig.

Farbe:

Gelb, grau und schwarz. Schwarz bis antistatisch und de gelb bis nicht antistatisch.

Einzellänge:

1 bis 20 Meter.

Temperaturbeständigkeit:

- 20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:

Hochdruckschlauch für die Extraktion von Rauch, Gase, Staub, Luft, Schweiß usw.

Eigenschaften:

Super einfach, Flexibler Schlauch

Einsetzbar bei hohen Vakuumsysteme.

Erhältlich als Saugschlauch.



GeoFlex High



GeoFlex High - Gelb bis nicht antistatisch.

Technische daten

Art No.	NW (mm)	Aussen. (mm)	Gewicht (kg/m)	Biege-rad. (mm)	Max. Vakuum (kPa)
09-006	25	32,2	0,15	54	50
09-007	32	40	0,27	80	39
09-008	38	46	0,32	100	50
09-009	51	60	0,44	150	50
09-010	76	86	0,65	300	13,7
09-020	45	53	0,38	125	2