

## Automáticos

# AirBox Lite

AirBox Lite es un eficaz protector de presión/protector de sistema que supervisa los sistemas de ventilación de procesos y emite una alarma si la presión cae por debajo del nivel establecido de acuerdo con los requisitos de la Autoridad Danesa del Entorno de Trabajo. Los requisitos de la Autoridad Danesa del Entorno de Trabajo.

AirBox Lite tiene un presostato incorporado que está disponible en tres rangos de presión:

- 20 - 300 Pa
- 100 - 1000 Pa
- 500 - 2000 Pa

Clase de protección: IP22

AirBox Lite cumple los requisitos mínimos de la Autoridad Danesa del Entorno de Trabajo y es una alternativa competitiva a AirBox III. Si se requiere más funcionalidad, se recomienda AirBox III.

Airbox Lite es fácil de instalar.

Airbox Lite tiene una lámpara de funcionamiento verde que se enciende durante el funcionamiento normal. Si la presión en el sistema de extracción cae por debajo del punto de alarma establecido, se activa la luz roja de alarma.

Si desea supervisar más de una habitación o conectar una sirena o lámpara externa, se recomienda AirBox III.



AirBox Lite - Protector de presión/protector del sistema: 20-300Pa, 100-1000 Pa y 500-2000 Pa

### Tabla de pedidos

Art. No	Designación
13-730	AirBox Lite 500-2000 Pa protector de ventilación para monitorización y alarma de escape de procesos. Fácil de instalar en comparación con los monitores de ventilación típicos y cumple las instrucciones de AT. Luz indicadora verde y luz de alarma roja, sin sirena.
13-728	AirBox Lite 20-300Pa
13-729	AirBox Lite 100-1000Pa
13-727	AirBox Lite HV 30kPa

### Esquema de conexión (estándar)

