

Slanger for ventilation

GeoFlex Exhaust 220

GeoFlex Exhaust 220 anvendes til udstødningsgasser og svejserøg. Sælges i længder fra 5, 7½, 10 og 15 meter. Slangen kan klare op til 220°C. Slangen har gode egenskaber der sikrer at slangen ikke deformeres ved oprulning ved store højder / temperaturer.

Som standard leveres slangen i sort / sort - lagervarer, men kan efter ønske leveres i sort / gul, sort / blå, sort / grøn eller sort / rød. Forvent 4 ugers levering. Denne slange er ikke overkørbar.

Materiale: TPE m/stålspiral.



GeoFlex Exhaust 220

Tekniske specifikationer

Varenr.	Beskrivelse	Vægt	Bøjn.
09-095A	GeoFlex Exhaust220 ø76 mm x 5 m stykke	2,4 kg.	55 mm
09-095B	GeoFlex Exhaust220 ø76 mm x 7,5 m stykke	3,6 kg.	55 mm
09-095C	GeoFlex Exhaust220 ø76 mm x 10 m stykke	4,8 kg.	55 mm
09-095D	GeoFlex Exhaust220 ø76 mm x 15 m stykke	7,2 kg.	55 mm
09-096A	GeoFlex Exhaust220 ø102 mm x 5 m stykke	3,3 kg.	45 mm
09-096B	GeoFlex Exhaust220 ø102 mm x 7,5 m stykke	4,95 kg.	45 mm
09-096C	GeoFlex Exhaust220 ø102 mm x 10 m stykke	6,6 kg.	45 mm
09-096D	GeoFlex Exhaust220 ø102 mm x 15 m stykke	9,9 kg.	45 mm
09-097A	GeoFlex Exhaust220 ø127 mm x 5 m stykke	4,5 kg.	65 mm
09-097B	GeoFlex Exhaust220 ø127 mm x 7,5 m stykke	6,75 kg.	65 mm
09-097C	GeoFlex Exhaust220 ø127 mm x 10 m stykke	9 kg.	65 mm
09-097D	GeoFlex Exhaust220 ø127 mm x 15 m stykke	13,5 kg.	65 mm
09-098A	GeoFlex Exhaust220 ø152 mm x 5 m stykke	5,75 kg.	85 mm
09-098B	GeoFlex Exhaust220 ø152 mm x 7,5 m stykke	8,63 kg.	85 mm
09-098C	GeoFlex Exhaust220 ø152 mm x 10 m stykke	11,5 kg.	85 mm
09-098D	GeoFlex Exhaust220 ø152 mm x 15 m stykke	17,25 kg.	85 mm
09-099A	GeoFlex Exhaust220 ø200 mm x 5 m stykke	7,6 kg.	125 mm
09-099B	GeoFlex Exhaust220 ø200 mm x 7,5 m stykke	11,4 kg.	125 mm
09-099C	GeoFlex Exhaust220 ø200 mm x 10 m stykke	15,2 kg.	125 mm
09-099D	GeoFlex Exhaust220 ø200 mm x 15 m stykke	22,8 kg.	125 mm