

Mobil udsugningsenhed

PM-180 Go

PM-180 Go er en kompakt og mobil ventilator designet til udsugning af svejserøg og dampe. Kan også anvendes til lufttilførsel i lukkede rum. Den er monteret på en sækkevogn, hvilket gør den nem at transportere og anvende i miljøer, hvor fast udsugning ikke er muligt.

Ventilatoren leveres klar til brug med fleksible slanger og en tragt med magnet, hvilket sikrer en nem og hurtig opsætning. Ventilatoren leverer en luftmængde på op til 1.670 m³/h - monteret med slanger vil luftmængden være omkring 1.000 m³/h, afhængig af slangens bøjninger.

PM-180 Go er en effektiv løsning til industrien, håndværkere og vedligeholdelsesopgaver. Derudover fås en variant med eltavle for øget funktionalitet og strømudtag til ekstra udstyr.

Tilvalg: Eltavle med 2 CEE 16A, 415 volt AC, 4 x 13A DK m/jord, 250 volt AC samt HPFI relæ 3P+N, 40A, 6kA, 30mA. IP44.

- Monteret på en sækkevogn for nem transport.
- Holdbar galvaniseret ventilator.
- Velegnet til svejserøg, dampe og frisk luft.
- Leveres samlet og klar til brug.
- Optimeret afkast for høj luftmængde.
- Ideel til udendørs svejsning, skibsværfter, offshore, landbrug og servicemontører.
- 1x230 V
- 1 x 5 m \varnothing 160 mm slange og tragt med magnet
- 1 x 5 m \varnothing 160 mm afkastslange
- Vægt: 32 kg
- Fås i en variant med indbygget eltavle, start/stop kontakt og termosikring.



PM-180 Go

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
30-006V	PM-180 Go \varnothing 160 mm inkl. 2 x 5 m slange
30-006VE	PM-180 Go med eltavle \varnothing 160 mm inkl. 2 x 5 m slange

Målskitser

