

## Slanger

# Geoflex Exhaust HT650

GeoFlex Exhaust HT650 er en højtemperatur slange til udsugning eller indblæsning af varm luft, dampe, røg eller støv inden for industrien.

F.eks. udsugning af udstødningsgasser fra store mejetærskere eller entreprenørmaskiner eller udsugning af luft fra varmluftovne.

### Materiale

Clipkonstruktion med klamme profil som understøtter spiralen. Alt i rustfrit stål. Flerelags slange.

Væg: Special coated termo isoleret glasfiber slange. Forstærket med rustfri stål væv.

### Farve

Sølvgrå

### Længde

1 - 10 meter

### Temperaturbestandighed

- 60° C til + 600° C, (kortvarigt + 700°C)

### Anvendelse

Udsugning af varme dampe, røg, gas eller støv inden for industrien.



Geoflex Exhaust HT650

### Egenskaber

God temperature bestandighed

Brændhæmmende materialer

Udvendig rustfri spiral beskytter slangen

Silikone fri

Slangen er komprimeret bar

## Tekniske specifikationer

Varenr.	Ø (mm)	Vakuum Pa.	Bøjn. Rad. (mm)	Vægt (kg/m)
09-159 GeoFlex Exhaust HT	102	15000	53	2,100
09-161 GeoFlex Exhaust HT	127	10000	63	2,600
09-163 GeoFlex Exhaust HT	152	6000	73	2,110
09-164 GeoFlex Exhaust HT	160	5500	77	2,250
09-165 GeoFlex Exhaust HT	200	4000	93	2,790
09-166 GeoFlex Exhaust HT	250	3000	115	3,530
09-169 GeoFlex Exhaust HT	315	2000	139	4,350