

Højvakuum

Klapventil til højvakuum

Geovent klapventil til høj vakuum anvendes til tilslutning af vakuum slange. Ventilen fås både med og uden en integreret micro-switch. Når micro-switchen er inkluderet, aktiveres anlægget automatisk ved åbning af klapventilens låg og deaktiveres, når låget lukkes.

Klapventilen tilsluttes direkte på en afgrening eller en bøjning ved hjælp af en rørkobling. Pakning er inkluderet, så montage med skruer og/eller silikone ikke er nødvendig.

Ø50 - ø63 mm har rundt låg. Ø76 har firkantet låg.

Geovent klapventil kan leveres som ATEX på forespørgsel.

Materiale

Galvaniseret stål

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
74-600	Metal klapventil til ø50 rør og ø50 slange kobling
74-601	Metal klapventil til ø63 rør og ø50 slange kobling
74-602	Metal klapventil til ø63 rør og ø63 slange kobling
74-603	Metal klapventil til ø76 rør og ø63 slange kobling
74-604	Metal klapventil til ø76 rør og ø76 slange kobling
74-610	Metal klapventil ø50-ø50 med microswitch
74-611	Metal klapventil ø63-ø50 med microswitch
74-612	Metal klapventil ø63-ø63 med microswitch
74-613	Metal klapventil ø76-ø63 med microswitch
74-614	Metal klapventil ø76-ø76 med microswitch



Klapventil til højvakuum