

Abgasabsaugung PM-180 Go

PM-180 Go ist ein kompakter und mobiler Ventilator, der für die Absaugung von Schweißrauch und -dämpfen entwickelt wurde. Er kann auch zur Luftzufuhr in engen Räumen eingesetzt werden. Er ist auf einem mobilen Wagen montiert, wodurch er leicht zu transportieren und in Umgebungen einzusetzen ist, in denen eine feste Absaugung nicht möglich ist.

Der Ventilator wird gebrauchsfertig mit flexiblen Schläuchen und einem Trichter mit Magnet für eine schnelle und einfache Einrichtung geliefert. Der Ventilator liefert einen Luftstrom von bis zu 1.670 m³/h – mit Schläuchen montiert beträgt der Luftstrom je nach Biegung des Schlauchs etwa 1.000 m³/h.

Der PM-180 Go ist eine effiziente Lösung für Industrie, Handwerker und Wartungsaufgaben. Darüber hinaus ist eine Variante mit einer elektrischen Schalttafel für mehr Funktionalität und Steckdosen für zusätzliche Geräte erhältlich.

Wahlweise: Schalttafel mit 2 CEE 16A, 415 Volt AC, 4 x 13A DK mit Erdung, 250 Volt AC sowie HPFI-Relais 3P+N, 40A, 6kA, 30mA. IP44.

- Auf einem mobilen Wagen montiert, für einfachen Transport.
- Langlebiger, verzinkter Ventilator.
- Geeignet für Schweißrauch, Dämpfe und Frischluft.
- Wird montiert und einsatzbereit geliefert.
- Optimierte Abluft für hohen Luftstrom.
- Ideal für Schweißarbeiten im Freien, Werften, Offshore-Anlagen, Landwirtschaft und Servicetechniker.
- 1 x 230V
- 1 x 5 m ø160 mm Schlauch und Trichter mit Magnet
- 1 x 5 m ø160 mm Auslassschlauch
- Gewicht: 32 kg
- Erhältlich in einer Variante mit integriertem Bedienfeld, Start-/Stopschalter und Thermosicherung.



PM-180 Go

Bestellungstabelle

Artnr.	Beschreibung
30-006V	PM-180 Go ø160 mm inkl. 2 x 5 m Schlauch
30-006VE	PM-180 Go ø160 mm inkl. 2 x 5 m Schlauch sowie integriertem Bedienfeld.

Abmessungen

